

NUOVO DAILY E6

SCHEDA
TECNICA





70C21

IVECO

Il tuo partner per un trasporto sostenibile

CAB 70C21



		CABINATO					
DIMENSIONI (mm)	PASSO (A)		3450	3750	4100	4350	4750
	Ingombro veicolo	lunghezza max (B)	5943	6553	6953	7373	8238
		larghezza cabina specchi retrovisori esclusi (E)	2052				
		altezza max a vuoto (K)	2355	2350	2344	2339	2335
		altezza max a pieno carico (K)	2268	2264	2260	2258	2254
	Altezza telaio con sosp. meccanica	a vuoto (L)	883	891	889	891	899
		a pieno carico (L)	705	708	707	707	710
	Altezza minima da terra	anteriore (P)	171	172	193	172	171
		posteriore (Q)	164	165	177	165	164
	Angolo di pendenza (a pieno carico)	di attacco (α)	21°	21°	21°	22°	22°
		di dosso (λ)	26°	21°	19°	18°	16°
		di uscita (β)	13°	10°	10°	9°	8°
Carreggiata			anteriore (M)	1725			
		posteriore (N)	1660				
Sbalzo	anteriore (C)	1008					
	posteriore (D)	1485	1795	1845	2015	2480	
Diametro di sterzata	filo marciapiede	6069	6524	7054	7433	8039	
	filo muro	6391	6847	7379	7759	8367	
Massima carrozzabilità	lunghezza min. (W)	2645	3255	3655	4080	4940	
	lunghezza max (W)	2962	3626	4170	4595	5440	
	larghezza	2350 (2550 opt)					
MASSE (kg)	MTT		7000	7200			
	MTC con frenatira inerziale		10500				
	Massa max	asse anteriore	2500				
		asse posteriore	5350				
	Tara asse (veicolo con sosp. mecc.) *	anteriore	1520	1530	1539	1547	1556
		posteriore	851	859	885	891	909
	Tara asse (veicolo con sosp. pneum.) *	anteriore	1525	1535	1544	1552	1561
		posteriore	830	839	865	871	889
	Tara totale veicolo *	con sosp. mecc.	2371	2389	2424	2438	2465
		con sosp. pneum.	2355	2374	2409	2423	2450
	Portata *	con sosp. mecc.	4629	4811	4776	4762	4735
con sosp. pneum.		4645	4826	4791	4777	4750	

* : Veicolo in ordine di marcia (con autista e carburante)

Le tare indicate si riferiscono al veicolo in configurazione base senza optional

LE DIMENSIONI E LE MASSE DEVONO ESSERE VERIFICATE DALL' ALLESTITORE

I dati riportati sono indicativi e non vincolanti.


Iveco si riserva la facoltà di effettuare eventuali modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

CAB 70C21

MOTORE F1CGL411C_E

4 cilindri in linea, 16 valvole con trasmissione a catena - ciclo diesel 4 tempi a gestione elettronica EDC, gruppo iniezione common rail (2000 bar) Multijet con turbocompressore a doppio stadio e intercooler. Raffreddamento ad acqua con ventola ad innesto elettromagnetico. Monoblocco in ghisa e testa cilindri in alluminio. Dispositivo " Immobilizer " attuato da transponder su chiave accensione. Sistema di trattamento dei gas di scarico EGR + DPF E SCR; ricircolo dei gas di scarico EGR ad alta pressione refrigerato; sistema di rigenerazione passiva con catalizzatore DOC+DPF. Modulo di dosaggio UREA – catalizzatore SCR+CUC con sensori NoX e Nh3 con spie di segnalazione. **Conforme alla direttiva EC 692/2008 (EURO 6 LIGHT DUTY)**
Rumorosità a norma 1999/101 CE

CARATTERISTICHE MOTORE	
Cilindrata Totale	2998 CC
Alesaggio e corsa	95,8 x 104 mm
Potenza massima (CEE)	150 kW (205 CV) da 3047 a 3500 giri / min.
Coppia massima (CEE)	470 Nm (47 Kg·m) da 1400 a 3047 giri / min.



CAMBIO DI VELOCITA'	Rapporto cambio	Rapporto al ponte	Velocità max effettiva in Km (*)	% pendenza superabile (*)
HI-MATIC (ZF 8V470A) 8M autom. + RM	1ª - 4,696 :1	Std 4,30	151	37
	8ª - 0,667 : 1	Opt 4,55 -5,13	146 -134	40 -46

(*) Veicolo con pneumatici di serie e a pieno carico

TRAZIONE
Posteriore.

IMPIANTO STERZANTE
Con idroguida. Diametro del volante 390 mm con regolazione di profondità; piantone in 3 tronchi con giunti cardanici di collegamento.

TELAIO
Longheroni in acciaio a sezione "C" a collo di cigno collegati da traverse tubolari chiodate.
Dimensioni longheroni: larghezza 69mm, altezza 184 mm, spessore 5mm

SOSPENSIONI
Anteriori
A ruote indipendenti con barra di torsione regolabile, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto.
Posteriori meccaniche
A balestre semiellittiche, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto.
Posteriori pneumatiche autolivellanti (I P)
Sospensione a controllo elettronico a 2 molle ad aria, integrate con balestre a semifoglia paraboliche, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto.

PNEUMATICI e RUOTE
Pneum.: 225/75 R16

IMPIANTO FRENANTE
A disco autoventilante sull'asse anteriore e posteriore.
Dimensione freni Ant. Post.
Diametro disco (mm) 301 306
Freno di servizio e soccorso
Idraulico con servofreno a depressione; circuiti anteriore e posteriore indipendenti. Segnalatore elettrico di usura freni anteriore e posteriore.
Freno di soccorso conglobato nel freno di servizio.
Sistema ESP 9 di serie.
Freno di stazionamento
Meccanico, agente sulle ruote posteriori.

IMPIANTO ELETTRICO
Batteria di serie: 12V -110Ah
Alternatore di serie: 14V -150A (2100 W)
Motorino avviamento: 2,2kW
Punti per prelievo corrente: dalla Centralina sulla batteria; dai connettori allestitori;
OPT dall' expansion module

STRUMENTAZIONE
Cluster con display LCD, trip computer.

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI
Serbatoio carburante trapezoidale con chiusura a chiave, da 100 Lt. (fino a 120 lt OPT)
Gancio di manovra anteriore.
Serbatoio AdBlue da 25 Lt con bocchettone di ricarica su lato destro del telaio; consumo: 3 litri ogni 100 litri di gasolio.

CABINA DI GUIDA
- Di tipo semiavanzato con 3 posti (autista + 2 passeggeri), sedile autista molleggiato a 3 gradi di libertà, panchetta passeggeri anteriori biposto fissa.
- I sedili sono rivestiti in tessuto con poggiatesta e cinture di sicurezza.
- Protezione antiruggine della scocca mediante cataforesi e lamiere zincate.
Rivestimento con materiale antiabrasione per il sottoscocca passaruota e vano motore.
- Fascia paracolpi laterali in materiale plastico.
- Parabrezza curvo in cristallo laminato rinforzato, incollato, atermico e azzurrato.
- Porte cabina con vetri atermici e azzurrati, alzacristalli elettrici con automatismo one touch e antipizzicamento.
- Specchi retrovisori esterni con grandangolo e ripetitore laterale integrato.
- Predisposizione autoradio.
- Chiave unica per tutte le funzioni con immobilizer.
- Chiusura centralizzata.
- Presa di collegamento per dispositivi di diagnostica.



IVECO

Il tuo partner per un trasporto sostenibile

WWW.IVECO.COM

Numero verde
800-800288