

# Nuovo cambio automatizzato AGile

Da oggi il Daily con motore 2300 cc da 136 Cv è disponibile con il nuovo cambio automatizzato AGile.

Il cambio Agile è attualmente disponibile sulle seguenti versioni: Furgoni (escluso Combi) e Cabinati ruote singole 29L10 - 29L12 - 29L14 - 35S10 - 35S12 - 35S14, Furgoni e Cabinati ruote gemellate 35C10 - 35C12.

Il veicolo con il nuovo cambio è dotato di serie dell'ABS 8.

Il cambio AGile ha la leva di selezione e il display (per indicare la marcia inserita) sul cruscotto, non ha il pedale della frizione e può essere utilizzato in modo completamente automatico o in modo semiautomatico.

**Modo automatico:** la marcia viene selezionata dalla centralina del cambio che analizza la situazione operativa del veicolo (carico, motore, tipo di strada) e sceglie il rapporto corretto.

**Modo semiautomatico:** la marcia viene selezionata dall'autista in modo sequenziale spingendo avanti o indietro la leva del cambio.

Il cambio AGile è adatto ad ogni tipo di missione, e consente di ottenere notevoli miglioramenti nella distribuzione delle merci e nel trasporto di persone.

**1. È il cambio che sceglie la marcia giusta per ogni tipo di percorso e/o carico.**

**2. Diminuendo la fatica dell'autista aumenta l'attenzione nella guida e la velocità commerciale.**

**3. Ottimizzazione dei consumi di carburante grazie ad una strategia di selezione marce in linea con le neces-**



## sità operative

Prolungamento della vita della frizione grazie ad una minore usura dovuta alla gestione elettronica della cambiata.

Il fuori giri è inibito, il motore meno sollecitato dura di più.

I principali **benefici** per il Cliente sono:

- 1. Meno fatica nella guida;**
- 2. Maggior sicurezza;**

**3. Maggiore velocità commerciale;**

**4. Riduzione dei costi operativi.**

L'ABS 8 che viene fornito in dotazione con il cambio AGile, si interfaccia perfettamente con l'elettronica del cambio, entrambi collegati con la linea CAN (Controller Area Network).

### Cambio AGile tipo

### ZF - 6 AS 300

n. rapporti	6
coppia prelevabile (Nm)	300
rapporti	1 <sup>°</sup> = 1:6.727
	2 <sup>°</sup> = 1:3.947
	3 <sup>°</sup> = 1:2.555
	4 <sup>°</sup> = 1:1.776
	5 <sup>°</sup> = 1:1.289
	6 <sup>°</sup> = 1:1
	RV = 1:6.055
peso (olio incluso)	70 kg
capacità	2.8 dm <sup>3</sup>
motore	2.3 l (96-116 cv)