

SERIE T6

T6.125 | T6.145 | T6.155 | T6.165 | T6.175 | T6.180



Progettati per soddisfare ogni vostra esigenza.

New Holland sa bene che ogni azienda agricola è diversa dalle altre. Per questo ha progettato la serie di trattori T6 completamente personalizzabili, che voi potete allestire in funzione delle vostre esigenze. Se il vostro sogno è sempre stato quello di progettare il trattore su misura per voi, ora si può avverare con la nuova gamma T6.





T6. Progettazione robusta per l'agricoltura.

Ogni caratteristica della serie T6 è il frutto di consultazioni approfondite con clienti di tutto il mondo. Avete chiesto più potenza. Eccola. Avete chiesto la capacità di lavorare con carichi più pesanti. Eccola. Avete richiesto un comfort degno della migliore "business class". Salite a bordo e date un'occhiata. Avete bisogno di un trattore dalle dimensioni compatte adatto a percorrere strade strette e che sia estremamente agile nei campi? Missione compiuta. Avete richiesto flessibilità e versatilità. Il T6 ve le garantisce. Inoltre, desideravate un trattore bello e dallo stile esclusivo. Date un'occhiata.



Modello	Numero di cilindri	Potenza nominale CV	Potenza max. CV	Passo mm	Peso kg
T6.125	4	116	125	2.642	5.430
T6.145	4	116	145	2.642	5.430
T6.155	4	125	155	2.642	5.430
T6.165	4	135	169	2.642	5.490
T6.175	4	145	175	2.642	5.490
T6.180	6	145	175	2.642	5.610

Serie T6: a voi la scelta

Nei sei modelli della serie T6 si esprime il concetto New Holland di flessibilità in agricoltura. La scelta è tra cinque modelli a quattro cilindri, con potenze del motore da 125 a 175 CV, e il sei cilindri T6.180 al vertice della gamma con potenza massima di 175 CV con EPM. La trasmissione Electro Command™ con semi-Powershift è disponibile per l'intera gamma, mentre i modelli T6.145 – T6.175 possono essere dotati della rinomata trasmissione a variazione continua New Holland Auto Command™, che è quanto di meglio vi sia oggi sul mercato in termini di semplicità d'uso, progettata con due punti di efficienza meccanica. Con rapporti potenza/peso di 31,4 CV/kg, il T6 è pronto ad affrontare l'intera gamma delle applicazioni agricole.

Nuovo T6. Al top. 24 ore su 24.

Il T6 è stato progettato per le moderne operazioni di agricoltura mista e allevamento intensivo ed è ricco di funzioni per soddisfare anche gli utilizzatori più esigenti.

Comfort eccellente. La migliore offerta di sedili sul mercato comprende la gamma Dynamic Comfort™ con schienale girevole ergonomico e il sedile Auto Comfort™ con riscaldamento e ventilazione attivi per un comfort che dura l'intera giornata.

Efficienza superiore. I motori ECOBlue™ HI-eSCR sono conformi allo standard Tier 4B ed offrono un importante contributo all'economia dei consumi.

Precisione assoluta. La gamma offre molteplici soluzioni di guida per soddisfare ogni vostra esigenza, compreso il sistema di guida assistita IntelliSteer® completamente integrato, in grado di garantire, anno dopo anno, una precisione di passata di 1,5 cm.

Versatilità insuperabile. La rinomata trasmissione a variazione continua Auto Command™ offre un controllo di precisione della velocità e due punti di efficienza meccanica, uno per le applicazioni in campo ed uno per quelle su strada.

Maggiore produttività. Con fino a 16 luci di lavoro a LED, il T6 trasforma la notte in giorno garantendovi la produttività 24 ore su 24.

Design moderno. Con l'inconfondibile design New Holland, il T6 non passa mai inosservato. Gli originali fari a occhio di gatto, le caratteristiche luci e le distinte feritoie a branchia di pesce del cofano contribuiscono all'eccellente estetica del trattore.

4 luci a LED opzionali montate sul cofano


Nuovo stile aggressivo

Luci a LED New Holland

Motore Tier 4B ECOBlue™ HI-eSCR, fino a 175 CV di potenza massima

Sospensioni anteriori Terraglide™

Assale anteriore SuperSteer™





Blue Power. Edizione esclusiva.

La serie Blue Power è stata sviluppata per le aziende agroalimentari che sono alla ricerca dell'eccellenza nell'agricoltura. In questo ambito, le prestazioni e il comfort sono della massima importanza. Aggiungete a queste qualità lo stile esclusivo e otterrete la serie di trattori più lussuosa di sempre. Un comfort senza eguali, tecnologie all'avanguardia e un design accattivante: se desiderate un trattore che si distingua sul campo non solo per le sue prestazioni ma anche per il suo aspetto, avete trovato la risposta che cercavate. Disponibile esclusivamente con trasmissione a variazione continua Auto Command™, la serie Blue Power è il lusso fatto trattore.

Blue Power





- Caratteristica vernice metallizzata blu notte
- Griglia cromata
- Cerchioni argentati
- Logo e foglia New Holland tridimensionali
- Sedile Blue Power e tappeto firmato in morbida moquette
- Luci di lavoro della cabina con contorno argentato
- Un'ampia scelta di dotazioni standard

Blue Power. Edizione esclusiva, emozioni esclusive.

Cabina Horizon™. Più spazio, migliore visibilità.

Volete una visibilità panoramica? Allora la cabina ai vertici del mercato New Holland Horizon™ è la soluzione che fa per voi. In campo, su strada o all'interno dell'azienda agricola, potete godere di una visibilità completa senza ostacoli a tutto vantaggio della produttività. Sempre. Il parabrezza monostruttura offre una visuale perfetta indipendentemente dalle condizioni climatiche o del campo. La nuova aletta parasole vi protegge dalla luce più intensa. Lavorate con un caricatore frontale? Il tettuccio trasparente ad alta visibilità completamente apribile vi permette di vedere perfettamente il caricatore alla massima estensione pur restando comodamente seduti al vostro posto di guida. In questo modo non perderete nemmeno un chicco, senza sforzare il collo. L'abitacolo è anche straordinariamente silenzioso, grazie al livello fonometrico interno di appena 69 dBA.

CON 69 dBA, LE CABINE T6 SONO LE PIÙ SILENZIOSE DEL SETTORE





Centro di comando

Comandi dell'aria condizionata, quadro di comando delle luci, vani portaoggetti supplementari, autoradio: tutto è concentrato in un pannello ergonomico. Su tutti i modelli è installata di serie l'autoradio Bluetooth RDS/MP3. Oltre a telefonare senza utilizzare le mani, potrete ascoltare la vostra musica preferita direttamente dal lettore MP3, attraverso il connettore AUX o una chiavetta USB.



A voi la scelta del bracciolo

I modelli con Auto Command™ offrono la pluripremiata console New Holland SideWinder™ II integrata nel bracciolo. Ma è anche disponibile il bracciolo SideWinder™ II con distributori ausiliari meccanici, il bracciolo classico di serie o il più completo bracciolo deluxe con la nuova leva multifunzione per un azionamento ancora più semplice.



Visibilità sul retro della macchina

Gli specchi retrovisori laterali maggiorati riscaldabili sono caratterizzati da una sezione superiore regolabile elettronicamente per ottenere la migliore visibilità possibile della strada durante le operazioni di trasferimento ad alta velocità. La sezione inferiore, anch'essa regolabile, è stata progettata per eliminare in maniera efficace il problema dei punti ciechi.



Lusso anche in campo

In opzione, sono disponibili il volante completamente in pelle e il tappeto firmato in morbida moquette. Sempre su richiesta, sono disponibili altri accessori di lusso come il sedile in pelle, il tettuccio parasole posteriore, il lunotto atermico (di serie sui modelli SideWinder II) e il parabrezza e il lunotto riscaldabili.

SideWinder™ II: il massimo dell'ergonomia nelle operazioni agricole.

I trattori T6 con Auto Command™ offrono caratteristiche sofisticate, ma dall'utilizzo facile e intuitivo. Come? Abbiamo prestato ascolto ai nostri clienti e abbiamo sviluppato la console SideWinder™ II integrata nel bracciolo per rendere tutto più semplice. Tutti i principali comandi sono raggruppati sul bracciolo: acceleratore, trasmissione, impianto idraulico. Tutte le funzioni sono azionabili dall'operatore in modo rapido e intuitivo. Inoltre, potete sfruttare tutti i vantaggi della tecnologia SideWinder II perfezionata sui trattori T7, T8 e T9! Non occorre molto tempo per conoscere a fondo un trattore T6.



Il pulsante sul retro del CommandGrip™ consente di accedere a ulteriori funzioni.



I pulsanti a sfioramento sono retroilluminati per agevolare ulteriormente la selezione dei comandi in condizioni di luce scarsa.



Regolazione elettronica del bracciolo SideWinder™ II

Il bracciolo può essere spostato liberamente nella posizione più comoda per l'operatore.

Comando "fingertip" per azionare fino a due distributori idraulici ausiliari, entrambi configurabili con gestione a distanza.

Sistema HTS II per la gestione automatica delle svolte a fine campo: basta premere un pulsante per memorizzare e riprodurre la manovra automatizzata di svolta alla capezzagna.

Sistema di guida automatica IntelliSteer® opzionale, inserimento sterzata automatica.

Comando alza/abbassa del sollevatore posteriore e del sollevatore anteriore se azionato insieme al pulsante sul retro della leva CommandGrip.

Inversore AV/RM.

Joystick multifunzione: può essere impostato per l'azionamento del sollevatore anteriore, del caricatore frontale o dei distributori idraulici ausiliari.

Posizionamento personalizzato del joystick idraulico e del mouse del sollevatore posteriore installabile in fabbrica a richiesta.

Mouse del sollevatore posteriore: permette di sollevare attrezzi montati anche molto pesanti con assoluta precisione.

Distributori ausiliari elettroidraulici: le leve di facile azionamento consentono un comando facile e intuitivo dei distributori. La regolazione del flusso e la temporizzazione possono essere impostate direttamente attraverso il monitor touchscreen IntelliView™.

Acceleratore manuale in posizione ergonomica.

Accessibilità totale ad altre funzioni avanzate grazie ai comandi posizionati sotto al bracciolo imbottito.

Regolazione elettronica del bracciolo SideWinder™ II.

Rallentamento del cambio automatico in campo: Potete selezionare un regime del motore più basso per le operazioni con la PdP. Oppure una soglia più alta per il regime massimo.





Monitor touchscreen IntelliView™ da 26,4 cm.

Selezione del comando a leva o a joystick per i distributori idraulici ausiliari 3 e 4.

Accesso semplice a funzionalità avanzate. Per attivare una funzione, premete il simbolo corrispondente. Il pannello di controllo integrato (Integrated Control Panel - ICP) semplifica l'accesso alle funzioni operative avanzate.

Auto PTO inserirà e disinserirà le PdP anteriore e posteriore durante una svolta a fine campo.

Blocco delle sospensioni anteriori o selezione di uno dei tre livelli di ammortizzazione.

Accelerate fino al regime motore desiderato e attivate il sistema Engine Speed Management: il regime si manterrà costante.

Inserite il sistema Terralock™: gestirà automaticamente la doppia trazione e il bloccaggio differenziale.


Premete il pulsante del sistema HTS II per memorizzare e riprodurre le funzioni più frequentemente utilizzate a fine campo.

Livellamento dell'attacco a tre punti ed estensione del terzo punto con la semplice pressione di un pulsante (assegnabile a qualsiasi distributore idraulico con gestione a distanza).

Funzione alza/abbassa del sollevatore posteriore.

Massimo comfort nelle operazioni agricole.

New Holland offre una gamma di sedili ai vertici della categoria, con tre differenti modelli per fornirvi una scelta ampia e completa. Tutti i sedili sono dotati di imbottiture migliorate. Più stabili e durevoli, questi sedili garantiscono un comfort eccezionale, indipendentemente dalle condizioni del terreno. Il sedile passeggero imbottito di serie, di grandi dimensioni, è reclinabile per fornire una superficie di lavoro aggiuntiva quando non è utilizzato.



Sedile Dynamic Comfort™

Il sedile Dynamic Comfort è dotato di un meccanismo di sospensione a bassa frequenza migliorato. Inoltre, i cuscini cuciti, realizzati con un'elegante combinazione di pelle e tessuto, sono provvisti di un sistema di riscaldamento a due fasi.

Sedile Comfort

Il sedile Comfort standard utilizza un'unità di sospensione a bassa frequenza. I cuscini sono rivestiti con un tessuto blu scuro estremamente robusto. Tutti i comandi del sedile sono facilmente identificabili per consentire una regolazione semplice e rapida.



Sedile Auto Comfort™

Il sedile Auto Comfort™ ventilato, disponibile solo sui modelli Auto Command™, offre una seduta eccezionale. Grazie alla regolazione automatica del peso, alle sospensioni attive, al riscaldamento e al sistema di ventilazione per il raffreddamento e la rimozione dell'umidità, questo sedile è la soluzione perfetta per gli operatori che trascorrono molte ore sul trattore. I coprisedili sono realizzati in pelle blu e grigia.

Sia il sedile Dynamic Comfort sia il sedile Comfort sono dotati dell'innovativo schienale girevole, progettato per sostenere la parte alta della schiena e aumentare in maniera significativa il comfort quando il sedile viene ruotato per monitorare gli attrezzi montati posteriormente.

	Sedile Comfort	Sedile Dynamic Comfort™	Sedile Dynamic Comfort™ Blue Power	Sedile Auto Comfort™	Sedile Auto Comfort™ Blue Power
Materiale	Tessuto	Tessuto/Pelle	Tessuto/Pelle	Pelle	Tessuto/Pelle
Tipo di sospensioni	A bassa frequenza	A bassa frequenza con ammortizzazione dinamica	A bassa frequenza con ammortizzazione dinamica	Semi-attive	Semi-attive
Sistema di ammortizzazione	Regolabile	Automatico	Automatico	5 modalità	5 modalità
Regolazione del peso	Automatica	Automatica	Automatica	Elettronica attiva	Elettronica attiva
Supporto lombare	Manuale	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico
Climatizzatore	-	Riscaldatore a 2 stadi	Riscaldatore a 2 stadi	Riscaldamento e ventilazione attiva	Riscaldamento e ventilazione attiva
Estensione dello schienale	Girevole	Girevole	Girevole	Regolabile verticalmente	Regolabile verticalmente
Sedile del passeggero	Tessuto	Pelle	Pelle	Pelle	Pelle

Illuminazione a giorno anche di notte.

Garantire la corretta illuminazione per una maggiore produttività notturna e la massima sicurezza è una priorità di New Holland. Per questo motivo, abbiamo introdotto nel mondo dell'agricoltura le più recenti innovazioni del settore automobilistico, come le luci a LED. La nuovissima offerta per l'illuminazione comprende fino a 16 luci a LED. Più luminosi e con consumi minori rispetto ai loro equivalenti di serie, questi fari producono una luce bianca a elevata diffusione, illuminando a giorno la notte. È possibile installare fino a 6 luci sulla parte anteriore e posteriore del tetto, mentre i fari alti illuminano le aree più distanti del campo per consentire operazioni senza interruzioni.



Fari completamente regolabili


Il pacchetto opzionale a 360° include un faro regolabile ad ogni angolo della cabina. Le luci posteriori possono essere attivate in maniera indipendente per ridurre l'abbagliamento quando si lavora a fianco di una macchina da raccolta.



Le luci a LED sono l'essenza dell'efficienza: più luce, maggiore durata, meno energia consumata.



Le luci diurne di serie costituiscono un'aggiunta moderna ed elegante ai tradizionali fanali New Holland: all'interno del corpo illuminante è presente un logo New Holland.



Scegliete il pacchetto luci adatto a voi

Sono disponibili tre pacchetti luci, composti da otto, dodici e sedici luci a LED per la cabina, in varie configurazioni per soddisfare ogni requisito.

Tre livelli di precisione impostabili in fabbrica.



Al momento dell'ordinazione del T6, è possibile scegliere tra tre pacchetti di guida automatica. In questo modo, il vostro nuovo T6 arriverà direttamente dalla fabbrica esattamente con il livello di precisione richiesto. Sono disponibili livelli di precisione per qualsiasi esigenza, perfino un'opzione da 1,5 cm* per un'accuratezza estrema: un must per chi coltiva ortaggi di alto valore o per la bulbicoltura.

* Utilizzando il segnale di correzione RTK



Livelli di precisione e di ripetibilità

New Holland offre vari livelli di precisione per consentirvi di selezionare il sistema IntelliSteer® più adatto alle vostre esigenze operative e di spesa. Utilizzando il sistema IntelliSteer con correzione RTK, otterrete una ripetibilità garantita anno dopo anno.


Ricevitori NH 372

Il ricevitore NH 372 è in grado di operare con segnali di correzione WAAS, EGNOS, OmniSTAR, RTX ed RTK utilizzando le costellazioni satellitari GPS e GLONASS. Per le applicazioni RTK, un radiorecettore integrato può essere collocato all'interno del ricevitore o può essere utilizzato un modem cellulare.



Sistema di controllo avanzato IntelliRate™

I trattori T6 possono essere richiesti con il sistema di controllo IntelliRate™ opzionale. Azionabile comodamente dalla cabina, il sistema utilizza il monitor IntelliView™ per la regolazione di precisione dei mezzi di produzione e il controllo della sezione e delle portate degli irroratori e delle seminatrici. Ciò consente di evitare sovrapposizioni, di controllare il dosaggio e le quantità di semi in base ai dati di rendimento e di eliminare gli spazi vuoti, ottimizzando in tal modo i mezzi di produzione e massimizzando le rese.



IntelliView™ - intelligenza visibile

Il monitor touchscreen a colori IntelliView™ IV, a schermo ultra-largo da 26,4 cm, può essere utilizzato per gestire il sistema opzionale di guida automatica IntelliSteer®. Con il semplice tocco di un dito, i monitor IntelliView™ consentono di programmare numerose traiettorie di guida, dalle più semplici traiettorie rettilinee alle curve più complesse. È inoltre possibile personalizzare le impostazioni in modo semplice e intuitivo e perfino trasferire i dati utilizzando il software di trasferimento file PLM Connect e i pacchetti desktop PLM per l'agricoltura di precisione.



Comunicazione a due vie

La nuova serie T6 è dotata della tecnologia ISOBUS III che permette al trattore e all'attrezzo di comunicare e di scambiarsi informazioni. In questo modo, è l'attrezzo a controllare la velocità del trattore, fornendo in ogni condizione la massima produttività.



Telematica: gestite la vostra macchina comodamente dal vostro ufficio

PLM® Connect vi consente di collegarvi al vostro T6 comodamente dall'ufficio utilizzando la rete mobile. Potrete restare costantemente in contatto con le vostre macchine e inviare e ricevere informazioni in tempo reale, risparmiando tempo e migliorando la produttività. Il pacchetto base PLM® Connect Essential offre le funzioni di più frequente utilizzo. Per un monitoraggio e un controllo totali della macchina, è disponibile l'upgrade al pacchetto PLM® Connect Professional. In breve, PLM® Connect vi consente di risparmiare sul consumo di combustibile e di migliorare la gestione e la sicurezza della flotta con un unico pacchetto.

La potenza e l'efficienza che vi aspettate da New Holland.

I trattori T6 sono azionati da motori NEF con tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR (Riduzione Catalitica Selettiva ad Alta Efficienza), sviluppati da FPT Industrial, società consorella di New Holland. Questi motori, conformi alle severe norme Tier 4B sulle emissioni, vi offrono i seguenti vantaggi:

Prestazioni: più potenza, coppia e riserva di coppia ed Engine Power Management con un'eccellente risposta transitoria.


Funzionamento efficiente: il consumo di fluidi (diesel e AdBlue) è lo stesso o migliore di quello del T6 Tier 4A. Anche i costi d'esercizio per la vita utile del veicolo risultano ridotti.

Semplicità: l'installazione semplificata del motore permette di sfruttare meglio la potenza e il sistema di raffreddamento ridotto aumenta l'efficienza operativa.

Funzionamento uniforme: non vi sono variazioni nel funzionamento del veicolo.



Tecnologia efficiente e sostenibile



ECOBlue **HI-eSCR**

Come funziona il sistema ECOBlue™ HI-eSCR

Grazie all'evoluzione del sistema ECOBlue™ SCR esistente, disporrete dell'efficienza di conversione degli NOx più elevata del settore. Questo sistema pluribrevettato utilizza una nuova Unità di controllo del motore che gestisce non solo il motore, ma anche il sistema di post-trattamento HI-eSCR (High Efficiency Selective Catalytic Reduction - Riduzione catalitica selettiva

ad alta efficienza) controllando i moduli di alimentazione e di dosaggio. Utilizzando un sistema brevettato a circuito chiuso, monitora costantemente i livelli di NOx nei gas di scarico, assicurando che, ad ogni ciclo, venga iniettata l'esatta quantità di AdBlue necessaria a ottenere una conversione di NOx superiore al 95% e mantenendo nel contempo il consumo di fluido a livelli contenuti.

Motori FPT Industrial

New Holland non sta affrontando la sfida della tecnologia Tier 4 da sola: al suo fianco c'è FPT Industrial, il partner specializzato nello sviluppo dei motori.

Pionieri: Fiat ha inventato la tecnologia Common rail negli anni '80, facendola conoscere al grande pubblico nel 1997 con l'Alfa Romeo 156. Con il trattore TS-A, è stata in assoluto il primo costruttore a introdurla sulle macchine agricole. Pionieri. Sempre.


Più ecologici: da sei anni consecutivi, CNH Industrial è ai vertici degli indici Dow Jones Sustainability World ed Europe per il settore dell'ingegneria industriale. Più puliti. Ovunque.

Collaudati: dal 1995, FPT Industrial è un pioniere della tecnologia SCR e ha già prodotto oltre 650.000 motori SCR negli ultimi otto anni per i settori agricolo, delle costruzioni e dei trasporti. Affidabilità. Confermata.




Risparmiate carburante per ridurre la vostra impronta di carbonio

La tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR, conforme alla normativa Tier 4B, riduce le emissioni di NOx e garantisce i ridottissimi consumi di combustibile della serie T6, abbattendo drasticamente le emissioni di carbonio della vostra azienda. Visitate il sito www.carbonid.newholland.com per scoprire quanto carbonio potreste risparmiare!



Prestazioni elevate. Sempre.


A noi di New Holland sta molto a cuore la risposta transitoria. In parole povere, aspirando solo aria fresca e pulita, il vostro motore NEF potrà reagire ancora più rapidamente sotto carico. In questo modo, quando vi capiterà di trainare rimorchi carichi su un terreno in pendenza, sarete in grado di mantenere costante la velocità d'avanzamento senza nessun rallentamento.



Funzionamento del sistema Engine Power Management


Grazie al sistema EPM, il motore sviluppa più potenza e coppia in base al carico esercitato sulla trasmissione, sull'impianto idraulico e sulla PdP. Sul modello T6.165, il sistema EPM è in grado di garantire fino a 34 CV in più, ma solo quando serve, per mantenere prestazioni elevate.


- Potenza nominale: potenza prodotta al regime nominale del motore.
- Potenza max.: potenza erogabile dal motore nel campo operativo.
- Potenza EPM nominale: potenza massima erogabile dal motore utilizzando la funzione EPM quando le condizioni lo consentono, al regime nominale.
- Potenza EPM max.: potenza massima erogabile dal motore utilizzando la funzione EPM quando le condizioni lo consentono, nel campo operativo.



Scegliete la trasmissione che fa per voi.

New Holland sa che ogni azienda agricola ha le sue esigenze, e che innovazione intelligente significa anche offrire soluzioni testate e collaudate in grado di aumentare l'efficienza. La trasmissione Electro Command™ con semi-Powershift offre cambi marcia senza frizione per ridurre l'affaticamento mentre, con l'aggiunta delle modalità automatiche opzionali, il sistema provvede al cambio marcia in base al carico motore. Un sensore di coppia posto sul giunto parastrappi gestirà il rapporto migliore e le cambiate saranno più veloci e fluide.






Lavoro di squadra: automazione, comfort e produttività

La modalità Auto Transport semplifica i cambi marcia e riduce gli interventi dell'operatore nel lavoro su strada. Il sistema è persino in grado di rilevare se il trattore è spinto da un rimorchio carico e mantiene innestata la marcia per sfruttare il freno motore.

Auto Field gestisce la velocità del motore e la trasmissione per ottimizzare le prestazioni e l'economia nelle applicazioni con PdP e in quelle che richiedono uno sforzo elevato.



Electro Command

La trasmissione Electro Command™ con semi-Powershift permette di selezionare otto marce senza l'uso della frizione premendo i pulsanti di incremento e riduzione collocati sulla leva di comando. Un terzo pulsante attiva il cambio di gamma. La marcia in uso viene immediatamente visualizzata sull'ampio display. Può essere richiesta una 17ª marcia aggiuntiva a presa diretta per velocità di trasporto di 50 km/h o 40 km/h a regime ridotto del motore per ridurre il consumo di carburante. La tecnologia IntelliShift™ di serie migliora la qualità dei cambi di velocità selezionando automaticamente la marcia corretta per migliorare il comfort dell'operatore e la produttività.



Efficiente leva multifunzione

Con le trasmissioni Electro Command™ è ora possibile richiedere una leva multifunzione ergonomica. La leva si adatta perfettamente alla mano ed è ideale per i cambi marcia frequenti, evitando sforzi. La leva contiene inoltre i comandi del sollevatore anteriore e del sistema HTS II.



Powershuttle ergonomico

L'inversore elettroidraulico Powershuttle, montato sul piantone dello sterzo, può essere azionato senza staccare le mani dal volante per una maggiore sicurezza durante le operazioni con il caricatore. È anche possibile regolarne l'aggressività mediante un interruttore montato in posizione ergonomica. Si può selezionare la posizione delicata per i lavori generici in campo, quella standard per le attività quotidiane e la posizione ultra-aggressiva per inversioni di marcia pressoché istantanee nei lavori con il caricatore. Non vi basta? Potete modificare l'impostazione anche durante la marcia.

Memory shuttle

La trasmissione Electro Command™ offre l'innovativa funzione memory shuttle che vi permette di risparmiare denaro e di velocizzare i cicli di lavoro. Una volta che avrete selezionato un rapporto di marcia avanti, la leva dell'inversore vi permetterà di inserire automaticamente la retromarcia desiderata. Da questo momento il trattore selezionerà automaticamente la marcia avanti e la retromarcia che avete scelto. Semplice.

L'efficiente trasmissione Auto Command™ offre caratteristiche New Holland avanzate.

Progettata e costruita da New Holland, la trasmissione Auto Command™ è disponibile sui modelli T6.145, T6.155, T6.165 e T6.175. Questa trasmissione a variazione continua (CVT) sfrutta i vantaggi della presa diretta del moto in più punti con un'efficienza meccanica del 100%. Questi punti sono stati ingegnerizzati con precisione per garantire una perfetta corrispondenza alle velocità più utilizzate durante le lavorazioni del terreno e i trasporti. L'efficienza della trasmissione è ulteriormente migliorata dalla gestione avanzata a doppia frizione. Il risultato è la trasmissione CVT più fluida e più produttiva sul mercato.



Il comando proporzionale consente all'operatore di modificare la velocità e la direzione di marcia. Sull'ICP è previsto un interruttore per modificare la risposta ai cambiamenti di velocità. La velocità di avanzamento può essere controllata anche dal pedale.

Regolazione della velocità: impostate la velocità in funzione delle vostre esigenze di lavoro. Ideale quando ci si sposta da un campo all'altro o quando si è in presenza di una variazione delle rese.

Selezione della velocità: consente di scegliere tra tre velocità preimpostate.

4 modalità per qualsiasi stile di guida.


Modalità automatica: una volta raggiunta la velocità desiderata, Auto Command imposterà il regime del motore e la modalità di trasmissione più adatti a mantenerla costante.

Modalità di crociera: la modalità di crociera consente all'operatore di impostare la velocità desiderata con la semplice pressione di un pulsante e di mantenerla costante per ridurre i consumi e aumentare la produttività.

Modalità manuale: consente all'operatore di impostare manualmente il regime del motore e la velocità di avanzamento, indipendentemente l'uno dall'altra.

Modalità PdP: non appena la PdP viene attivata, la funzione Auto Command interviene per garantire un regime costante del motore.





Tre velocità regolabili per qualsiasi esigenza

La tecnologia Auto Command consente all'operatore di impostare una velocità di lavoro compresa tra 20 m/h e 50 km/h, con un passo di regolazione di 0,01 km/h. Nessuna soluzione di continuità. Nessun cambio di gamma.



Impostazioni di trasmissione personalizzate

La pluripremiata trasmissione a variazione continua Auto Command™ è ora dotata di impostazioni di accelerazione e di decelerazione a tre livelli. L'impostazione "soft" è adatta per cambi di direzione delicati ed è perfetta durante il trasferimento ad alta velocità o per operare su superfici sdruciolevoli. L'impostazione standard è stata progettata per le normali attività nei campi. L'impostazione aggressiva super-rapida è l'ideale per cambi di direzione istantanei.



Rapide inversioni di marcia

Con l'Auto Command™, cambiare la direzione di marcia è semplicissimo. È infatti sufficiente muovere la leva CommandGrip™ o in alternativa azionare il pulsante del Powershuttle sulla leva CommandGrip™ oppure la leva dell'inversore montata sul volante.



Il giusto compromesso tra risparmio di combustibile e produttività

Quando si lavora in modalità automatica e in modalità crociera, l'azionamento del comando per il rallentamento del cambio automatico, situato alla destra dell'operatore, permette di limitare il regime superiore del motore per ottenere la velocità di avanzamento desiderata. Questo significa che è possibile raggiungere una velocità desiderata a regimi molto più bassi, risparmiando combustibile. In modalità PdP, l'utilizzo del rallentamento del cambio automatico in campo consente di regolare una riduzione accettabile del regime della PdP prima della diminuzione della velocità di avanzamento.

Grande manovrabilità, trazione migliorata, rendimento più elevato.

New Holland propone un'ampia gamma di assali pensati per ogni vostra esigenza. Tutti i trattori T6 possono essere dotati di assali anteriori strutturalmente leggeri ma molto resistenti, che permettono di sfruttare pienamente il caricatore frontale o il sollevatore anteriore. Una massa lorda massima di 9.500 kg per tutti i modelli, abbinata a una perfetta distribuzione del peso e ad uno zavorramento efficiente, ottimizza la trazione e garantisce maggiore flessibilità anche con attrezzi montati pesanti o con zavorre supplementari. Gli assali anteriori SuperSteer™, se associati alla funzionalità completamente automatica del sistema HTS II per la gestione delle svolte a fine campo, migliorano la manovrabilità e vi fanno risparmiare tempo alla capezzagna. Tutti i modelli beneficiano di un passo di 2.642 mm che garantisce un raggio di sterzata di 4.300 mm per la massima manovrabilità. Tutti i T6 sono dotati di serie di un robusto assale posteriore flangiato da 275 mm. Per le operazioni che richiedono la massima flessibilità, è disponibile anche un assale posteriore di tipo "Bar Axle" da 2,5 m.






Tempi di svolta più rapidi per una maggior produttività

New Holland è all'avanguardia nell'ottimizzazione delle svolte. Desiderate svolte strette? Allora scegliete l'assale anteriore SuperSteer™, che consentendo un angolo di sterzata massimo di 65° migliora l'agilità delle macchine e riduce il tempo necessario per le svolte a fine campo. Unito al sistema Fast Steer™ rappresenta la soluzione più efficiente per la gestione delle svolte. Il trattore diventa estremamente manovrabile e svoltare a tutto sterzo è più semplice e rapido. Basta tenere premuto l'anello del Fast Steer™ per ottenere un controllo totale della sterzata ruotando il volante solo di pochi gradi. Semplice e senza sforzo: tipicamente New Holland.



Terralock™ per l'inserimento / disinserimento automatico della doppia trazione

Il celebre sistema New Holland Terralock™, semplice da configurare e da azionare, gestisce automaticamente l'inserimento della doppia trazione e il bloccaggio di entrambi i differenziali, anteriore e posteriore. Il bloccaggio del differenziale e la doppia trazione vengono inseriti e disinseriti in base alla velocità di avanzamento e all'angolo di sterzata. Perché? Per garantire raggi di sterzata molto stretti e ridurre le sollecitazioni a carico della trasmissione.



Terraglide™ per una migliore stabilità e un maggior comfort

Per il massimo comfort nei trasferimenti su strada ad alta velocità, scegliete l'assale anteriore ammortizzato Terraglide™. Come funziona? Protegge l'operatore dagli urti durante la marcia su superfici irregolari. Durante il lavoro sul campo il sistema avanzato di sospensioni mantiene il contatto fra pneumatico e terreno per migliorare la trazione. La logica anti-affondamento evita un movimento eccessivo delle sospensioni durante il sollevamento di attrezzi pesanti a tre punti d'attacco. Le sospensioni della cabina Comfort Ride™ integrate riducono fino al 25% i contraccolpi a carico dell'operatore. Risultato? Una significativa riduzione delle vibrazioni e quindi un minore affaticamento dell'operatore anche nelle giornate di lavoro più lunghe.



Potenza frenante

I freni di serie offrono un'azione frenante di straordinaria efficacia; per le operazioni su terreni difficili e per il trasporto su strada con rimorchi a pieno carico. E per migliorare ulteriormente l'efficacia dell'azione frenante potete richiedere i freni idraulici o pneumatici del rimorchio. Il T6 vi garantisce un arresto sicuro del veicolo, in quanto durante la frenata si inserisce automaticamente la doppia trazione per aumentare la sicurezza. Tutte le configurazioni di fabbrica possono essere dotate del dispositivo valvola freno motore. Un pratico pedale consente se premuto in discesa di decelerare senza intervenire sui freni di servizio.

Produttività e flessibilità garantite.

New Holland sa che l'integrazione completa è di gran lunga l'opzione migliore. Ecco perché il T6 è stato progettato pensando già al caricatore frontale e al sollevatore anteriore. Il T6 è totalmente compatibile il nuovo caricatore frontale New Holland 700TL con telaio largo: un binomio perfetto per la massima produttività. Inoltre, grazie al tettuccio trasparente ad alta visibilità opzionale, avrete sempre la possibilità di vedere il caricatore completamente esteso rimanendo comodamente seduti al posto di guida. E non dovrete nemmeno più scegliere tra caricatore frontale e sollevatore anteriore: con il nuovo T6 potete averli entrambi.



Robusto, efficiente e potente

La capacità di sollevamento massima sui modelli a quattro e sei cilindri è di ben 7.864 kg. Il sollevatore posteriore e l'idraulica sono stati progettati per lavorare a lungo senza problemi con gli attrezzi portati più pesanti. Nel sollevatore è integrato anche il sistema di controllo dinamico per proteggerlo dai contraccolpi e ridurre i sobbalzi durante i trasferimenti su strada con carichi pesanti a velocità elevate. Sul parafrangente sono montati i comandi esterni per il sollevamento e l'abbassamento del sollevatore posteriore, l'inserimento della PdP e l'azionamento di un distributore idraulico ausiliario posteriore.

L'accoppiata perfetta: sollevatore e PdP anteriore

La Serie New Holland T6 è stata progettata per montare un gruppo sollevatore/PdP anteriore completamente integrato e installabile in fabbrica. Il sollevatore anteriore può essere gestito tranquillamente dalla cabina, ma anche utilizzando i comandi posti sul sollevatore stesso per una maggior efficienza durante l'accoppiamento degli attrezzi. Sviluppato specificamente per i trattori T6, il sollevatore ha una capacità di sollevamento fino a 3.200 kg. Nei modelli con sollevatore anteriore unito all'assale SuperSteer™, il raggio di sterzata rimane eccezionalmente ridotto in quanto il sollevatore segue l'angolo di svolta dell'assale. I bracci del sollevatore possono rientrare quando il sollevatore non è in uso, o essere utilizzati per sostenere il blocco zavorre anteriore.



Lunghi, robusti, produttivi

I parametri operativi dei caricatori 700TL con telaio largo sono veramente notevoli: l'altezza massima di sollevamento di 4,2 metri e la capacità di sollevamento fino a 2.804 kg significano che questi caricatori possono adattarsi a qualsiasi tipo di lavoro. I numeri parlano da soli. Ma c'è di più. I tubi idraulici sono stati integrati nel telaio del caricatore per migliorare significativamente la visibilità anteriore nei lavori di precisione e impedire potenziali intoppi quando si lavora negli annessi agricoli più angusti.

FOPS: il vostro partner per la sicurezza

Nei lavori con il caricatore, New Holland vi offre la massima tranquillità grazie al fatto che il T6 è completamente omologato FOPS contro il rischio di danni derivanti dalla caduta di oggetti dall'alto.

Modello	730TL	740TL	750TL	760TL	770TL
Altezza di sollevamento max. (m)	3,7	3,7	4	4	4,2
Capacità di sollevamento max. (kg)	2.060	2.539	2.304	2.641	2.804
T6.125*	●	○	○	-	-
T6.145*	○	●	●	○	-
T6.155*	○	○	●	●	○
T6.165*	-	○	●	●	○
T6.175*	-	-	○	●	●
T6.180*	-	-	-	○	●

● Raccomandato ○ Opzionale - Non disponibile

* Non compatibile con l'assale anteriore SuperSteer™

Potenza idraulica e flessibilità della PdP.

Avete mai pensato a quanta potenza idraulica vi serve davvero? Tutti i modelli Electro Command™ hanno di serie un impianto idraulico tradizionale a centro aperto che eroga 80 L/min: una portata più che sufficiente per la maggior parte delle applicazioni agricole. Sui modelli con trasmissione Electro Command™, è disponibile a richiesta la pompa CCLS da 113 L/min in grado di assicurare la potenza idraulica necessaria agli attrezzi più impegnativi, come le attrezzature per la raccolta delle colture orticole speciali. Per i clienti più esigenti in fatto di potenza idraulica, i modelli con Auto Command™ offrono di serie una portata di ben 125 L/min. E se questo non basta, New Holland ha progettato il sistema CCLS per lavorare garantendo la massima efficienza. Qual è il vantaggio? In qualsiasi momento, questo tipo di impianto è in grado di erogare una portata massima ai distributori idraulici ausiliari e al sollevatore posteriore, ma solo in caso di effettiva necessità. Il risultato è un consumo di combustibile ridotto. Sui trattori con Electro Command™, anche negli impieghi più gravosi la sterzata sarà sempre facile e leggera e i tempi di ciclo del caricatore non ne risentiranno grazie a una pompa dedicata da 47 L/min, o a una pompa opzionale da 67 L/min nei modelli con assale anteriore Classe 4.





Distributori ausiliari

I modelli della Serie T6 possono essere richiesti con un massimo di quattro distributori ausiliari posteriori elettronici o meccanici. Sono anche disponibili fino a tre distributori idraulici ventrali per l'azionamento del sollevatore anteriore o del caricatore frontale. Questi distributori sono comandati da un joystick ergonomico completamente integrato montato in cabina.



Collegamento idraulico ancora più semplice

Le valvole idrauliche sul lato posteriore del trattore sono state separate in due blocchi per rendere ancora più semplice il collegamento delle linee idrauliche. Il blocco di sinistra controlla due serie di distributori ausiliari e quello di destra controlla altre due serie. Sono inoltre disponibili un 5° deviatore e la funzione Power Beyond. Semplice. Intuitivo. T6.



Presenza diretta del moto per ottimizzare i consumi

Tutti i trattori T6 sono dotati di PdP con presa diretta del moto per ridurre al minimo le perdite di potenza tra il motore e l'attrezzo. L'inserimento della PdP è comandato da un pulsante "push-pull", con sistema avanzato Soft Start per l'azionamento graduale. Questo permette di modulare l'innesto degli attrezzi ad alta inerzia e proteggere la trasmissione. Altre opzioni disponibili sono il disinserimento automatico della PdP ad altezze predefinite del sollevatore posteriore e il triplo regime della PdP da 540E/1000/1000E già a 1.621 giri/min del motore per ridurre in modo significativo i consumi di carburante.



Controllo elettronico dello sforzo

L'utilizzo di un unico pulsante alza/abbassa semplifica al massimo il sollevamento dell'attrezzo e il suo ritorno nella configurazione di lavoro durante le svolte a fine campo. Come funziona? L'ergonomico comando New Holland EDC si trova alla vostra destra, esattamente dove vi serve, e consente una regolazione di alta precisione. Per impostare perfettamente il sollevatore, potete usare i comandi intuitivi montati sotto il bracciolo, nella posizione naturale a voi più comoda. Anche per attivare la funzionalità del sistema HTS II vi basta agire con il pollice della vostra mano sul pulsante ergonomico.



Gestione automatica delle svolte a fine campo: ripetibilità senza complicazioni

Disponibile sui modelli con distributori ausiliari elettroidraulici, l'intuitivo sistema HTS II vi permette di registrare e memorizzare facilmente tutte le sequenze e le operazioni degli attrezzi da svolgere a fine campo. Per ripetere queste operazioni sarà quindi sufficiente premere un pulsante. Ora il gioco si fa più interessante. Modificare le sequenze pre-registrate è ancora più semplice, quindi quando cambiano le condizioni, anche la vostra sequenza HTS cambia! Un modo semplice e intelligente di aumentare la ripetibilità e l'efficienza e di ridurre la fatica nei periodi di lavoro prolungato.

360°: T6.

La nuova Serie T6 è stata progettata per aumentare la produttività e ridurre i tempi morti in azienda. Tutti i punti soggetti a manutenzione sono facilmente accessibili e la riduzione della frequenza degli interventi significa che le macchine possono trascorrere più tempo nel loro ambiente naturale: il campo!

Il cofano motore monostruttura è completamente apribile per un'accessibilità totale durante gli interventi di manutenzione.

Il filtro dell'aria nella cabina può essere sostituito con facilità.

Rabbocco della vaschetta lavacrystallo.



I livelli dell'olio idraulico possono essere facilmente controllati dal vetro spia sul retro del trattore.

Il filtro dell'aria del motore è facile da controllare, pulire o sostituire, senza ricorrere ad utensili.

Il controllo e il rabbocco dell'olio motore sono agevoli, senza bisogno di sollevare il cofano, rendendo in tal modo più rapida e semplice la manutenzione ordinaria.

Il modulo di raffreddamento si apre verso l'esterno per rendere più semplice e veloce la pulizia.

La bocchetta del serbatoio di AdBlue da 39,5 litri è più stretta di quella del normale serbatoio del carburante per evitare il riempimento accidentale con carburante.



Accessori montati dal concessionario

Per ottimizzare le prestazioni delle macchine in contesti climatici e operativi diversi, è disponibile una gamma completa di accessori montati dal concessionario.

I servizi New Holland al tuo fianco.



Finanziamenti su misura per le vostre esigenze

CNH Industrial Capital, la società finanziaria di New Holland, è ben consolidata e universalmente apprezzata nel settore agricolo. Sono disponibili consulenze e finanziamenti personalizzati per qualsiasi vostra esigenza specifica. Con CNH Industrial Capital vi garantiamo la tranquillità che solo una società finanziaria specializzata nel settore agricolo è in grado di offrirvi.



Personale formato per fornirvi l'assistenza migliore

I tecnici delle concessionarie New Holland frequentano regolarmente corsi di aggiornamento, sia on-line, sia intensivi in aula. Questo approccio all'avanguardia fa sì che il personale della vostra concessionaria sia sempre in grado di fornirvi l'assistenza di cui avete bisogno, anche sui prodotti New Holland più nuovi e più sofisticati.



Service Plus – perché la vostra serenità non ha prezzo

Il programma Service Plus offre ai proprietari di macchine agricole New Holland una serie di servizi di riparazione che coprono le vostre macchine, estendendo la garanzia contrattuale del produttore. Massimo controllo dei costi di esercizio, riparazioni effettuate da concessionari autorizzati New Holland impiegando ricambi originali New Holland, prezzo di rivendita più alto della vostra macchina, copertura trasferibile. Potete scegliere tra tre livelli di copertura:



Argento - Motore e trasmissione

Oro - Copertura estesa

Platino - Riparazione totale

- Il numero di anni di validità della copertura: due, tre, quattro, cinque, sei o sette anni
- Il numero di ore di utilizzo (o il numero di balle per le presse)
- Molte altre opzioni per personalizzare il piano e soddisfare le vostre esigenze


Rivolgetevi al vostro concessionario per conoscere le modalità di sottoscrizione di un contratto Service Plus per le vostre macchine



New Holland T6 App

Scopri la nuova App New Holland Agriculture con cui potrai scoprire tutte le caratteristiche, i vantaggi e le applicazioni della nuova gamma di trattori T6.

Per scaricarla, punta qui di seguito il tuo smartphone!



New Holland Style

Volete che New Holland diventi parte della vostra vita quotidiana? Date uno sguardo alla grande varietà di articoli su www.newhollandstyle.com. Una linea completa che spazia dall'abbigliamento da lavoro in materiali robusti e resistenti a un'ampia scelta di modellini, e molto altro ancora. New Holland. Originale, proprio come te.

Modelli		T6.125	T6.145	T6.155	T6.165	T6.175	T6.180
Tipologia di braccio		Classic	Classic SideWinder II	Classic SideWinder II	Classic SideWinder II	Classic SideWinder II	Classic
Motore New Holland*		Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef
N. di cilindri / Aspirazione / Valvole		4 / T / 4	4 / T / 4	4 / T / 4	4 / T / 4	4 / T / 4	6 / T / 4
Conformità alla normativa sulle emissioni Tier / Stage		4B / 4	4B / 4	4B / 4	4B / 4	4B / 4	4B / 4
Sistema ECOBlue™ HI-eSCR (Riduzione Catalitica Selettiva)		●	●	●	●	●	●
Sistema di iniezione Common Rail ad alta pressione		●	●	●	●	●	●
Cilindrata	(cm³)	4.485	4.485	4.486	4.487	4.488	6.728
Alesaggio x corsa	(mm)	104 x 132	104 x 132	104 x 132	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Miscela biodiesel approvata**		B7	B7	B7	B7	B7	B7
Potenza max. con EPM ISO TR14396 - ECE R120	[kW/CV]	-	107/145	114/155	124/169	129/175	129/175
Potenza max. ISO TR14396 - ECE R120	[kW/CV]	92/125	92/125	99/135	107/145	114/155	116/158
Potenza nominale con EPM ISO TR14396 - ECE R120	[kW/CV]	-	96/131	103/140	114/155	118/160	121/165
Potenza nominale ISO TR14396 - ECE R120	[kW/CV]	85/116	85/116	92/125	99/135	107/145	107/145
Regime nominale del motore	(giri/min)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Coppia max. con EPM ISO TR14395	(Nm a giri/min)	-	590 a 1.500	637 a 1.500	700 a 1.500	700 a 1.500	740 a 1.500
Coppia max. ISO TR14396	(Nm a giri/min)	528 a 1.500	528 a 1.500	560 a 1.500	605 a 1.500	650 a 1.500	650 a 1.500
Riserva di coppia standard / con EPM	(%)	44 / -	41 / 42	40 / 43	40 / 42	40 / 37	40 / 40
Engine Speed Management		-	○	○	●	●	●
Freno motore		-	○	○	○	○	○
Capacità serbatoio combustibile con assale anteriore standard / SuperSteer™	(L)	230	230	230	230	230	230
Capacità serbatoio AdBlue	(L)	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
Intervallo di manutenzione	(ore)	600	600	600	600	600	600
Trasmissione Electro Command™ (40 km/h)		●	●	●	●	●	●
Leva Powershuttle con regolazione dell'aggressività		●	●	●	●	●	●
Funzioni trasmissione automatica		○	○	○	○	○	○
Numero di marce / con superriduttore	(AVxRM)	16x16 / 32x32	16x16 / 32x32	16x16 / 32x32	16x16 / 32x32	16x16 / 32x32	16x16 / 32x32
Velocità min. / Velocità min. con superriduttore	(km/h)	2,27 / 0,19	2,27 / 0,19	2,27 / 0,19	2,27 / 0,19	2,27 / 0,19	2,27 / 0,19
Sistema IntelliShift™		○	○	○	○	○	○
Trasmissione Electro Command™ (40 km/h ECO o 50 km/h)		○	○	○	○	○	○
Leva Powershuttle con regolazione dell'aggressività		○	○	○	○	○	○
Funzioni trasmissione automatica		○	○	○	○	○	○
Numero di marce	(AVxRM)	17x16	17x16	17x16	17x16	17x16	17x16
Velocità min.	(km/h)	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Sistema IntelliShift™		○	○	○	○	○	○
Trasmissione Auto Command™ a variazione continua		-	●	●	●	●	●
Leva Powershuttle con regolazione dell'aggressività		-	●	●	●	●	●
Tipo di braccio		-	●	●	●	●	●
Funzione Active StopStart		-	●	●	●	●	●
Comando proporzionale		-	●	●	●	●	●
Trasmissione Auto Command™ a variazione continua (40 km/h o 40 km/h ECO)		-	●	●	●	●	●
Velocità min. / Velocità max. a 1.550 giri/min	(km/h)	-	-	0,02 / 40	-	0,02 / 40	-
Trasmissione Auto Command™ a variazione continua (50 km/h ECO)		-	○	○	○	○	○
Velocità min. / Velocità max. a 1.700 giri/min	(km/h)	-	-	0,02 / 50	-	0,02 / 50	-
Impianto elettrico							
Alternatore 12 V std/opz	(A)	120/150/200	120/150/200	120/150/200	120/150/200	120/150/200	120/150/200
Capacità batteria standard	(C.C.A. / Ah)	800 / 140	800 / 140	800 / 140	800 / 140	800 / 140	800 / 140
Capacità batteria heavy duty opzionale	(C.C.A. / Ah)	1.300 / 176	1.300 / 176	1.300 / 176	1.300 / 176	1.300 / 176	1.300 / 176
Assali							
Assale anteriore ammortizzato Terraglide™		○	○	○	○	○	○
Assale anteriore SuperSteer™		○	○	○	○	○	○
Angolo di sterzata con assale anteriore 4RM / Terraglide / SuperSteer [°]		55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	56 / 55 / 65	57 / 55 / 65	58 / 55 / 65	55 / 55 / 65
Sistema Fast Steer™		○	○	○	○	○	○
Sistema Terralock™ (Auto Diff / Auto 4RM)		○	○	○	○	○	○
Parafanghi anteriori dinamici		○	○	○	○	○	○
Assale posteriore con Bar Axle		○	○	○	○	○	○
Raggio di sterzata con assale anteriore 4RM / ammortizzato Terraglide	(mm)	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Raggio di sterzata con assale anteriore SuperSteer™	(mm)	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Impianto idraulico							
Pompa a cilindrata fissa		●	●	●	●	●	●
Portata / pressione della pompa principale	(L/min / bar)	80 / 190	80 / 190	80 / 190	80 / 190	80 / 190	80 / 190
Pompa a centro chiuso con sensore di carico (CCLS)		○	○	○	○	○	○
Portata / pressione della pompa principale standard	(L/min / bar)	113 / 210	113 / 210	113 / 210	113 / 210	113 / 210	113 / 210
Portata / pressione della pompa principale MegaFlow™ opzionale	(L/min / bar)	-	-	125 / 210	-	125 / 210	-
Portata / pressione della pompa di sterzo e servizi standard	(L/min / bar)	47 / 170	47 / 170	47 / 170	47 / 170	47 / 170	47 / 170
Portata / pressione della pompa di sterzo e servizi opzionale	(L/min / bar)	67 / 170	67 / 170	67 / 170	67 / 170	67 / 170	67 / 170
Sollevatore a controllo elettronico (EDC)		●	●	●	●	●	●
Distributori ausiliari							
Numero max. di distributori posteriori deluxe con deviatore		5	5	5	5	5	5
Numero max. di distributori posteriori elettroidraulici con deviatore		5	5	5	5	5	5
Numero max. di distributori ventrali		3	3	3	3	3	3
Comando dei distributori ventrali elettronici a joystick		○	○	○	○	○	○
Sollevatore							
Capacità di sollevamento max. alle rotule	(kg)	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864
Capacità di sollevamento max. per tutta la corsa (610 mm dietro le rotule)	(kg)	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284
Capacità di sollevamento del sollevatore anteriore alle rotule (per tutta la corsa)	(kg)	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Predisposizione per caricatore frontale		○	○	○	○	○	○
Joystick per il caricatore o sollevatore anteriore montato sul sedile		○	○	○	○	○	○
PdP							
Innesto Soft Start automatico		●	●	●	●	●	●
Regime del motore a:							
540/540E/1000	(giri/min)	1.969/1.546/1.893	1.969/1.546/1.893	1.969/1.546/1.893	1.969/1.546/1.893	1.969/1.546/1.893	1.969/1.546/1.893
Inserimento/disinserimento automatico della PdP		○	○	○	○	○	○
PdP anteriore (1.000 giri/min)		○	○	○	○	○	○
Freni							
Frenatura idraulica del rimorchio		○	○	○	○	○	○
Frenatura pneumatica del trattore opzionale		○	○	○	○	○	○
Freno di parcheggio elettronico per i modelli con Auto Command™		-	●	-	●	-	●

Modelli	T6.125	T6.145	T6.155	T6.165	T6.175	T6.180
Tipo di bracciolo	Classic	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic
Cabina						
Cabina Horizon™ a 360° a 4 montanti con FOPS - Codice 10 Livello 1 OECD	●	●	●	●	●	●
Livello categoria cabina Horizon - EN 15695	2	2	2	2	2	2
Tetto a profilo ribassato	○	○	○	○	○	○
Tetto a profilo alto	○	○	○	○	○	○
Pacchetto 8 luci a LED	○	○	○	○	○	○
Pacchetto 12 luci a LED	○	○	○	○	○	○
Pacchetto 16 luci a LED 360°	○	○	○	○	○	○
Parabrezza e lunotto riscaldabili	○	○	○	○	○	○
Sedile a sospensione Comfort con cintura di sicurezza	○	○	○	○	○	○
Sedile riscaldato Dynamic Comfort™ con cintura di sicurezza	○	○	○	○	○	○
Sedile Auto Comfort™ con Active Climate Control, in pelle con cintura di sicurezza	○	○	○	○	○	○
Sedile Auto Comfort™ con Active Climate Control, finiture Blue Power e cintura di sicurezza	○	○	○	○	○	○
Sedile passeggero con cintura di sicurezza	○	○	○	○	○	○
Pacchetto deluxe (volante in pelle e moquette)	○	○	○	○	○	○
Bracciolo SideWinder™ II	○	○	○	○	○	○
Leva CommandGrip™	○	○	○	○	○	○
Regolazione elettronica del bracciolo SideWinder™ II	○	○	○	○	○	○
Sterzo regolabile in altezza e inclinazione	○	○	○	○	○	○
Aria condizionata	○	○	○	○	○	○
Climatizzatore automatico	○	○	○	○	○	○
Filtri di ricircolo aria	○	○	○	○	○	○
Autoradio MP3 con sistema vivavoce Bluetooth	○	○	○	○	○	○
Specchi telescopici grandangolari, riscaldabili e regolabili elettricamente	○	○	○	○	○	○
Ammortizzatori cabina Comfort Ride™	○	○	○	○	○	○
Sistema di gestione automatica delle svolte a fine campo (HTS)	○	○	○	○	○	○
Sistema di gestione automatica delle svolte a fine campo (HTS II)	○	○	○	○	○	○
Comandi esterni della PdP e del sollevatore montati sui parafanghi	○	○	○	○	○	○
Comandi esterni dei distributori idraulici ausiliari montati sui parafanghi	○	○	○	○	○	○
Monitor delle prestazioni con tastiera migliorata e connettore ISO 11786	○	○	○	○	○	○
Monitor a colori IntelliView™ III con connettore ISO 11783	○	○	○	○	○	○
Monitor a colori IntelliView™ IV con connettore ISO 11783	○	○	○	○	○	○
Monitor a colori Dual IntelliView™ IV con connettore ISO 11783	○	○	○	○	○	○
Max. tre telecamere (solo versione con monitor IntelliView™)	○	○	○	○	○	○
Predisposizione per guida automatica IntelliSteer®	○	○	○	○	○	○
Telematica PLM® Connect	○	○	○	○	○	○
ISOBUS Classe II (collegamento esterno e in cabina)	○	○	○	○	○	○
ISOBUS Classe III (collegamento esterno e in cabina)	○	○	○	○	○	○
Staffa di montaggio per monitor in cabina	○	○	○	○	○	○
Livello fonometrico ottimale della cabina Horizon™ 77/311/CE (dBA)				69		
Girofari installabili in fabbrica (1 / 2)	○	○	○	○	○	○
Pesi						
Peso min. alla spedizione***** (kg)	5.430	5.430	5.680	5.430	5.680	5.610
Peso operativo tipico (kg)	6.110	6.110	6.360	6.110	6.360	6.290
Peso max. ammissibile (kg)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

● Standard ○ Opzionale - Non disponibile

* Sviluppato da FPT Industrial

** La miscela di biodiesel deve essere pienamente conforme alla più recente norma EN14214:2009 sui combustibili per autotrazione e il veicolo deve essere utilizzato nel rispetto delle linee guida contenute nel manuale d'uso

*** Assale anteriore Classe 4 collegato **** Disponibile solo con bracciolo classico ***** Porta-zavorre, assale di serie, pneumatici 18.4R38



Dimensioni

Dimensioni con pneumatici posteriori ^A	16.9R38	18.4R38	520/70R38	600/65R38	650/65R38 ^B
A Lunghezza totale dalle zavorre anteriori al sollevatore posteriore compresi (mm)	5.189	5.189	5.189	5.189	5.189
B Larghezza min. (mm)	2.280	2.280	2.280	2.280	2.314
C1 Altezza centro assale post. - tetto cabina a profilo ribassato (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
C2 Altezza centro assale post. - tetto cabina standard (mm)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
D1 Altezza centro assale post. - tetto cabina con ammortizzatori Comfort Ride™ (mm)	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
D2 Altezza totale cabina a profilo ribassato (mm)	2.780	2.805	2.805	2.805	2.855
D2 Altezza totale cabina standard (mm)	2.900	2.925	2.925	2.925	2.975
D2 Altezza totale cabina con ammortizzatori Comfort Ride™ (mm)	2.965	2.990	2.990	2.990	3.040
Passo					
E Assale 4RM standard (mm)	2.642	2.642	2.642	2.642	2.642
E Assale ammortizzato Terraglide™ (mm)	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
E Assale SuperSteer™ (mm)	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788
F Carreggiata (min. / max.) (mm)	1.460 / 2.134	1.530 / 2.134	1.634 / 2.134	1.634 / 2.134	1.664 / 2.134
G Luce libera da terra (mm)	427	478	478	478	528

^A Sono disponibili altri pneumatici posteriori oltre a quelli indicati: 480/70R38, 540/65R38, 650/60R38

^B Compatibili solo per i modelli con ammortizzatori cabina Comfort Ride™

New Holland Top Service: servizio di assistenza per i clienti New Holland.



Disponibilità al top

Un unico Numero Verde* per soddisfare le vostre esigenze, per rispondere alle vostre domande, per fornirvi informazioni su prodotti e servizi e per gestire le criticità.



Velocità al top

Lavorando a stretto contatto con il Vostro Concessionario di fiducia, il Team Top Service si propone di garantire la massima soddisfazione nel minor tempo possibile.



Priorità al top

La nostra priorità è la Vostra soddisfazione, specialmente quando ne avete maggiormente bisogno.



Soddisfazione al top

Ogni Vostra richiesta sarà seguita fino a completa risoluzione.



Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario New Holland!

* La chiamata è gratuita, tuttavia alcuni gestori di telefonia mobile potrebbero addebitare la chiamata, le consigliamo di rivolgersi al suo gestore per consultare la tariffa applicata. In alternativa al numero verde può chiamare il numero a pagamento 0244412246.

DAL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA



www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnhind.com

